



CCTV CAMERA

產品類型		商用型			
		DTL-201100	DTL-201101	DTL-201102	DTL-201103
產品型號					
鏡頭	感光器件	彩色 SONY 1/3" CCD	彩色 SONY 1/3" CCD	彩色 SONY 1/3" CCD	彩色 SONY 1/3" CCD
	分辨率	960H 700TVL	960H 700TVL	960H 700TVL	960H 700TVL
	鏡頭	3.6mm 鏡頭	3.6mm 鏡頭	3.6mm 鏡頭	3.6mm 鏡頭
	信號制式	PAL:512(H)x582 (V) NTSC:512(H)x492 (V)	PAL:512(H)x582 (V) NTSC:512(H)x492 (V)	PAL:512(H)x582 (V) NTSC:512(H)x492 (V)	PAL:512(H)x582 (V) NTSC:512(H)x492 (V)
紅外燈	最低照度	0 LUX	0 LUX	0 LUX	0 LUX
	色彩	黑白	黑白	黑白	黑白
	紅外線視線範圍	20 米	25 米	25 米	25 米
規格	是否防水	否	IP65	否	否
	背光補償	自動	自動	自動	自動
	電子曝光	1/50~1/100000sec	1/50~1/100000sec	1/50~1/100000sec	1/50~1/100000sec
	增益控制	自動	自動	自動	自動
	信噪比	>48dB	>48dB	>48dB	>48dB
一般	產品特點	可更換 2.8mm 光圈鏡頭	可更換 2.8mm 光圈鏡頭, 防暴金屬外殼	可更換 2.8mm 光圈鏡頭	D_WDR, 柔紅微素, OSD 控制電纜
	操作溫度	-10°C到 50°C	-10°C到 50°C	-10°C到 50°C	-10°C到 50°C
	電源供應	12V (DC) /100mA	12V (DC) /100mA	12V (DC) /100mA	12V (DC) /100mA
	重量 (千克)	0.18	0.63	0.21	0.17