



## CCTV CAMERA

產品類型		商用型			
		DTL-201104	DTL-201105	DTL-201106	DTL-201107
產品型號					
鏡頭	感光器件	彩色 SONY 1/3" CCD	彩色 SONY 1/3" CCD	彩色 SONY 1/3" CCD	彩色 SONY 1/3" CCD
	分辨率	960H 700TVL	960H 700TVL	960H 700TVL	960H 700TVL
	鏡頭	2.8 至 12MM 鏡頭	3.6 / 6 / 8MM 鏡頭	3.7MM 鏡頭	3.6 / 6 / 8MM 鏡頭
	信號制式	PAL:512(H)x582 (V) NTSC:512(H)x492 (V)	PAL:512(H)x582 (V) NTSC:512(H)x492 (V)	PAL:512(H)x582 (V) NTSC:512(H)x492 (V)	PAL:512(H)x582 (V) NTSC:512(H)x492 (V)
紅外燈	最低照度	0 LUX	0 LUX	0.001 LUX	0 LUX
	色彩	黑白	黑白	黑白	黑白
	紅外線視線範圍	40 米	30 米	無	50 米
規格	是否防水	IP65	IP65	否	IP65
	背光補償	自動	自動	自動	自動
	電子曝光	1/50~1/100000sec	1/50~1/100000sec	1/50~1/100000sec	1/50~1/100000sec
	增益控制	自動	自動	自動	自動
	信噪比	>48dB	>48dB	>48dB	>48dB
一般	產品特點 規格大小	D_WDR, 柔紅微素, OSD 控制電纜	3 軸支架 支架可安裝在天花	針孔鏡頭	輕巧工業用塑料外殼
	操作溫度	-10°C到 50°C	-10°C到 50°C	-10°C到 50°C	-10°C到 50°C
	電源供應	12V (DC) /100mA	12V (DC) /100mA	12V (DC) /100mA	12V (DC) /100mA
	重量 (千克)	0.80	0.60	0.20	0.35