

具備：

- 警報輸入、輸出接口
- 紅外線夜視
- Ethernet 埠
- 無線天線
- 咪克風
- 揚聲器

網絡攝像機

DTL- FCIP36W



DTL- FCIP36W 全功能 IP 視像監測機是遙控監察的好幫手。鏡頭可上下左右轉動，覆蓋更多監察位置。內置揚聲器及咪克風，可雙向聲音傳播。

DTL- FCIP36W 遙距監察你的工作場所、家居、或任何對你重要的地方。DTL- FCIP36W 提供高品質影像 (640 x 320 pixels)、傳送速度及 MPEG-4 影像壓縮。可通過 802.11b/g 無線網絡或有線網絡 RJ-45 10/100Base-TX 接口連接。可支援不同瀏覽器，如 Internet Explorer、Firefox 及 Safari 等。FCIP36W 更支援 iPhone、Android 及 Window Mobiles 電話的即時監察。

產品規格：

- 處理器：32Bit RSIC 處理器
- 影像：CMOS, 300,000 pixel
- 像數：VGA (640x480), QVGA (320x240)
- 壓縮格式：Motion-JPEG-N
- 畫面速度：25fps PAL, 30fps NTSC
- 最少照明度：0.1 Lux / F 1.2
- 鏡頭：f 3.6mm, F 2.4 (有其他 f 2.8mm 及 f 1.8mm 選擇)
- 拒判率：< 0.01%
- S/N 比率：> 48DB
- 快門速度：1/50 秒 (1/60 秒) ~ 1/100000 秒
- 旋轉角度：水平 270° 垂直 90°
- 通信資料支援：TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE
- 無線規格：802.11 b/g
- 無線保密：WEP, WPA, WPA2
- 電源輸入：DC5V 2A
- 耗電量：最大 5 Watts
- 使用溫度：-10 - 50° C
- 尺寸：91mm x 103mm x 135mm
- 包裝尺寸：170mm x 170mm x 170mm
- 重量：628 克
- 機身重量：245g
- 認證：CE, FCC