



網絡攝像機

DTL- V1-IP40HD

具備：

- 警報輸入、輸出接口
- 紅外線夜視
- Ethernet 埠
- 無線天線
- 咪克風
- 揚聲器

DTL- V1-IP40HD 全功能 IP 視像監測機是遙控監察的好幫手。鏡頭可上下左右轉動，覆蓋更多監察位置。內置揚聲器及咪克風，可雙向聲音傳播。

DTL- V1-IP40HD 遙距監察你的工作場所、家居、或任何對你重要的地方。DTL- V1-IP40HD 提供高品質影像 (640 x 320 pixels)、傳送速度及 MPEG-4 影像壓縮。可通過 802.11b/g 無線網絡或有線網絡 RJ-45 10/100Base-TX 接口連接。可支援不同瀏覽器，如 Internet Explorer、Firefox 及 Safari 等。FCIP36W 更支援 iPhone、Android 及 Window Mobiles 電話的即時監察。

產品規格：

- 圖像傳感器：1/2.7" Progress CMOS
- 影像：1920 (H) x 1080 (V)
- 最少照度：彩色 - 0.1 LUX @ F1.5
- 快門：1 ~ 1/10000 秒
- 固定鏡頭：F1.5 / F = 4.0 mm
- 壓縮格式：H.264 / MJPEG
- 解像度：H.264 - 全高清 1080p / SXGA / HD 720p / D1 / VGA / CIF / QVGA
MJPEG - 全高清 1080p / SXGA / HD 720p / D1 / VGA / CIF / QVGA
- 率：全高清 25 / 30 fps
- 音頻：單向音頻 -
- 多種語言：英文, 法文, 德文, 意大利文, 韓文, 簡體中文, 俄文
- 界面：10 / 100Mbps 乙太網絡 (RJ-45)
- 通信資料支援：IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE... etc.
- 網路瀏覽器：IE (6.0+), Chrome, Firefox, Safari
- 帳戶：20 個
- 鏡頭：M12 Board Lens
- 連接插頭：乙太網絡 (RJ-45), Micro SD (支援 SDHC)
- 使用溫度：-10C - 50C (14 ~ 122C F), Humidity: 10% to 90%, No Condensation
- 耗電量：最大 3.8W
- 耐風雨：堅固耐用鏡 ~ IP66*
- 重量：180g (0.4 lbs)